

ست کنترل

SET CONTROL



مدل	کد فنی	ولتاژ	فرکانس	جریان	قطر دهانه مکش و دهش	حفاظت
PS - 01	204001000	220V-240V	50/60Hz	10A	1" -1"	IP 65
		110V-115V				
PS - 01A	204001001	220V-240V	50/60Hz	10A	1" -1"	IP 65
		110V-115V				
PS - 01B	204001002	220V-240V	50/60Hz	12A	1" -1"	IP 65
		110V-115V				
PS - 01C	204001003	220V-240V	50/60Hz	12A	1" -1"	IP 65
		110V-115V				

ست کنترل جدید گرین

SET CONTROL/ NEW



مدل	ولتاژ	قطر دهانه مکش و دهش
GFAM1	220V/50Hz	1" -1"

- بهره گیری از:
- * باکیفیت ترین رله دنیا
 - * برد الکترونیکی با فن آوری روز اروپایی
 - * شبیر یک طرفه برنجی
 - * تک کابل

مشخصات فنی:
ولتاژ: ۲۲۰ ولت تک فاز
فرکانس: ۵۰ هرتز

درجه حفاظتی: **IP65**

شرایط عملکرد:
حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار
حداکثر شدت: ۱۰ آمپر
حداکثر دمای کاری: ۶۰ سانتی گراد
دمای مجاز سیال: ۲ الی ۱۱۰ سانتی گراد
حداکثر جریان ورودی: دو تیپ ۱۰ و ۱۲ آمپر
زاویه مکش و دهش: دو تیپ ۹۰ و ۱۸۰ درجه

کابرد ها:
تنظیم فشار آب
قابل اتصال به الکترو پمپ تا توان ۱ کیلووات

ویژگی ها:
نصب آسان
شرایط کاری مداوم
تنظیم خودکار
تشخیص عدم وجود آب در سیستم
تشخیص احتمالی نشت آب در سیستم